

AIR FILTER OIL 206

Descrizione

Olio ideale specificamente concepito per componenti in gommapiuma elemento filtrante, con buona adesione. Impedisce l'entrata di sabbia, polvere, acqua e assicura una perfetta circolazione dell'aria.

Vantaggi

- Protezione ottimale contro la sabbia, polvere e acqua
- Ottima adesività
- Riduce l'usura
- Aumenta la durata
- Perfetta circolazione dell'aria

Campo d'applicazione

MOTOREX AIR FILTER OIL 206 soddisfa i massimi requisiti anche in condizioni estreme. Grazie all'ottima adesività, l'olio protegge perfettamente e aumenta contemporaneamente la durata dei componenti in gomma piuma dell'elemento filtrante.

Avvertenza: disponibile anche in spray

Dati tecnici caratteristici

Caratteristiche	Unità	Collaudo sec.	Valori
Colore		DIN ISO 2049	blu scuro
Densità a 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.810
Punto di infiammabilità	(°C)	ISO 2592	12
Viscosità a 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	17

Classe di pericolosità in acqua: WGK 2
Codice per lo smaltimento: OTRif/EWC 160 199

Le indicazioni di cui sopra corrispondono all'attuale livello di conoscenze tecniche. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Per i dati tecnici caratteristici riportati si applicano le tolleranze di misurazione e produzione abitualmente valide nel settore. È disponibile una scheda dati per la sicurezza.