

MOTO GEAR OIL

SAE 10W/30

Olio multigrado per i cambi di motociclette

Descrizione

MOTO GEAR OIL SAE 10W/30 è un olio per cambi multilivello a base sintetica, pensato per rispondere alle specifiche esigenze del settore motociclistico. Gli oli di base eccellenti e gli additivi di moderna concezione assicurano una lubrificazione ottimale e un eccellente innesto delle marce.

Vantaggi

- eccellente innesto delle marce a tutte le temperature
- protezione anticorrosione eccellente
- efficace soppressione della schiuma
- sicurezza di lubrificazione ottimale per l'intero periodo di utilizzo

Campo d'applicazione

MOTO GEAR OIL SAE 10W/30 è un prodotto appositamente concepito per i cambi di motociclette a 2 tempi dotate di frizione a bagno d'olio, nonché per tutte le moto a lubrificazione separata di motore e cambio.

Avvertenza

Synthetic Performance

Specificazioni

API GL4

Dati tecnici caratteristici

Caratteristiche	Unità	Collaudo sec.	Valori
Colore			marrone
Densità a 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.861
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	76
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	11.7
Indice di viscosità		DIN ISO 2909	148
Pourpoint	°C	ASTM D5950	-30
Punto di infiammabilità C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	≥200

Le indicazioni di cui sopra corrispondono all'attuale livello di conoscenze tecniche. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Per i dati tecnici caratteristici riportati si applicano le tolleranze di misurazione e produzione abitualmente valide nel settore. È disponibile una scheda dati per la sicurezza.