

TWO STROKE 2T

Olio motore parzialmente sintetico per motori a 2 tempi delle moto leggere

Descrizione

MOTOREX TWO STROKE 2T è un olio semi-sintetico per motori a 2 tempi di motocicli leggeri.

Vantaggi

- parzialmente sintetico (Semi Synthetic)
- minima formazione di fumo (Low Smoke)
- adatto alla lubrificazione mista e separata
- certificazione ufficiale JASO FC

Campo d'applicazione

MOTOREX TWO STROKE 2T è consigliato per i più diversi motocicli leggeri senza particolari specifiche. Questo olio può essere utilizzato sia per la lubrificazione pre-mix (premiscelata) come anche per la lubrificazione separata (rapporto di miscelazione secondo le raccomandazioni del costruttore).

Attenersi sempre alle prescrizioni del costruttore.

Specifiche

API TC
JASO FC
ISO-L-EGC



PRODUCT MEETING JASO M 345
COMPANY GUARANTEEING THIS FC PERFORMANCE:
BUCHER AG

Dati tecnici caratteristici

Caratteristiche	Unità	Collaudo sec.	Valori
Colore		DIN ISO 2049	verde
Densità a 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.864
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	61.3
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	9.3
Indice di viscosità		DIN ISO 2909	132
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	-33
Punto di infiammabilità	°C	DIN EN ISO 2592	104

Classe di pericolosità in acqua: WGK 1
Codice per lo smaltimento: OTRif/EWC 130 205

Le indicazioni di cui sopra corrispondono all'attuale livello di conoscenze tecniche. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Per i dati tecnici caratteristici riportati si applicano le tolleranze di misurazione e produzione abitualmente valide nel settore. È disponibile una scheda dati per la sicurezza.