

MARINE GEAR OIL UNIVERSAL

SAE 80W/90

Olio per cambi resistente alle alte pressioni

Descrizione

Olio per cambi resistente alle alte pressioni dotato di un eccellente potere lubrificante. Senza piombo.

Campo d'applicazione

Appositamente concepito per rinvii angolari e propulsori ad elica esposti ad elevate sollecitazioni. Adatto anche per azionamenti ipoidi.

Vantaggi

- protezione ottimale contro l'usura
- eccellenti proprietà anti-schiumeggiamento
- buona resistenza all'invecchiamento
- buona curva di viscosità/temperatura

Dati tecnici caratteristici

Caratteristiche	Unità	Collaudo sec.	Valori
Colore			marrone
Densità a 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.893
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	135
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	14.9
Indice di viscosità		DIN ISO 2909	112
Pourpoint	°C	ASTM D5950	-30
Punto di infiammabilità C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	>200
Brookfield	°C / mPa·s	ASTM D 2983	-26 / 82000

Le indicazioni di cui sopra corrispondono all'attuale livello di conoscenze tecniche. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Per i dati tecnici caratteristici riportati si applicano le tolleranze di misurazione e produzione abitualmente valide nel settore. È disponibile una scheda dati per la sicurezza.