

# TYRE MOUNTING FLUID

Fluido per il montaggio di pneumatici

## Descrizione

MOTOREX TYRE MOUNTING FLUID è un fluido speciale ad asciugatura rapida per il montaggio degli pneumatici che non lascia residui di montaggio visibili. Presenta proprietà di lubrificazione eccellenti e può essere applicato senza sprechi. L'esclusiva formula impedisce che il fluido si leghi con l'acqua ed evita la formazione di corrosione tra pneumatico e cerchio.

## Vantaggi

- Non lascia residui di montaggio visibili
- Ottime proprietà lubrificanti
- Asciugatura rapida
- Applicazione senza sprechi
- Assenza di fastidiosi spruzzi durante il gonfiaggio dello pneumatico
- Testato per sistemi di controllo della pressione degli pneumatici (SCPP)
- Ottimale per pneumatici ribassati

## Campo d'applicazione

MOTOREX TYRE MOUNTING FLUID è indicato per il montaggio e lo smontaggio semplici di pneumatici standard (senza caratteristiche per marcia di emergenza), pneumatici ribassati (HP, UHP), pneumatici runflat (con fianchi rinforzati - RFT, SSR, DSST, ZP, ROF, EMT, RSC), pneumatici PAX (con anello di supporto - Michelin) e pneumatici di veicoli industriali. Testato per sistemi di controllo della pressione degli pneumatici

## Uso

Durante il montaggio il fluido va applicato in minima quantità con il MOTOREX TMF DISPENSER appositamente sviluppato su entrambi i fianchi dello pneumatico, prima di montarlo sul cerchio. In fase di smontaggio, spennellare il fluido tra pneumatico e cerchio per non danneggiare la carcassa.

## Dati tecnici caratteristici

| Caratteristiche         | Unità              | Collaudo sec.   | Valori              |
|-------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| Colore                  |                    | DIN ISO 2049    | incolore            |
| Aspetto                 |                    |                 | leggermente torbido |
| Densità a 20 °C         | g/ml               | ASTM D 4052     | 0.841               |
| Viscosità a 40 °C       | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     | 62.1                |
| Pourpoint               | °C                 | ASTM D 5950     | -42                 |
| Punto di infiammabilità | °C                 | DIN EN ISO 2592 | >200                |

Classe di pericolosità in acqua: WGK 1

Codice per lo smaltimento: OTRif/EWC 130 206

Le indicazioni di cui sopra corrispondono all'attuale livello di conoscenze tecniche. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Per i dati caratteristici riportati si applicano le tolleranze di misurazione e produzione abitualmente valide nel settore. È disponibile una scheda dati per la sicurezza.

